



MODELE	01MI-09	01MI-12	01MI-18	01MI-24
Réfrigérant	R410A/730g	R410A/740g	R410A/1.150g	R410A/1.750g
Tension d'alimentation	230/50/1			
Puissance Froid (kW)	2.64	3.52	5.28	7.03
Classe énergétique Froid/Chaud	A/A			C/C
Puissance absorbé froid (W)	821	1 095	1 643	2 503
Courant Nominal (A)	3.6	4.8	7.1	10.9
Puissance Chaud (kW)	2.78	3.81	5.57	7.33
Puissance absorbé Chaud (W)	771	1055	1542	2280
Efficacité, EER (W/W)	3.21			2.81
Courant Nominal (A)	3.4	4.6	6.7	9.9
UNITÉ INTERIEURE				
Dimensions WxHxD (mm)	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1.040x220x327
Poids Net (kg)	7.2	7.7	10.2	12.7
Débit d'air (m3/h)	510/380/338	568/440/352	820/665/543	1.000/796/640
Niveau de pression sonore en dBA	26/33/40	31/36/41	33/38/43	34/40/47
UNITÉ EXTERIEURE				
Dimensions WxHxD (mm)	700x270x550	770x300x555	770x300x555	845x363x702
Poids Net (kg)	26.4	30.0	35.8	48.8
Niveau de pression sonore en dBA	55.5	56	56	60
DONNÉE D'UTILISATION				
Diamètre liquide (pouces)	1/4"			3/8"
Diamètre gaz (pouces)	3/8"	1/2"		5/8"